

PLAN FOR KONTROLLERT LYNGBRENNING

Vigra, skjøtselssområdet Blimshaugen-Vigrastova. Giske kommune

planlagt 24. oktober 2026

FØREMÅL Skjøtsel av kystlynghei	OPPSTART Tidlegast kl 11.00	AVGJERD GO / NO-GO på staden
---	---------------------------------------	--

Ansvarleg leiar	Jakob Hustad, på vegne av Giske kommune.
Grunneigar	Sofie Høybakk, Bernt Erik Blindheim, Erik Blindheim, Per Ståle Dyb, Hilde Olaus Blindheim, Ole Vidar Blindheim, Andor Roald, Per Helge Røssevold, Reidun Blindheim, Bjørn Elias Blindheim.
Telefon ansvarleg	913 09 738
Møtestad / KO	UTM 348858Ø , 6940713N
110-sentral service	110-sentralen
Nødnummer	110 ved brann/ulykke eller reell fare

Viktig premiss

Planen gjeld ei avgrensa, kartfesta brenneflate. Den endelege avgjerda om brenning vert teken på lokaliteten etter kontroll av vind, vindkast, relativ luftfuktigheit, kontrollinjer og faktisk brannåtfærd.

Arbeidsdokument. Kartvedlegg skal setjast inn / leggjast ved før gjennomføring.



1. Operativt samandrag - GO / NO-GO

Avgjerdsprinsipp

Kl. 11.00 er tidlegaste tidspunkt for vurdering av oppstart, ikkje eit fast starttidspunkt. Brenninga skal berre starte dersom forholda lokalt er stabile og alle tryggleikspunkta er oppfylte.

Interne triggerpunkt for denne brenninga

Parameter	GO	Vurder særskilt	NO-GO / stans
Middelvind	$\leq$ ca. 3-7 m/s	Nær øvre grense	Sterkere / ustabil vind
Vindkast	$\leq$ ca. 10-11 m/s	Aukande kast	Over fastsett grense / kraftige kast
Relativ luftfuktigheit	Helst $\geq$ 55 %	50-55 % og stabil	< ca. 50 % eller raskt fall
Vindretning	Stabil og trygg	Variasjon må vurderast	Dreining som svekkjer kontrollen
Røyk	Trygg retning	Kortvarig påverknad	Mot veg, bygg eller sårbart område
Brannåtferd	Moderat og føreseieleg	Meir intens enn venta	Ikkje handterbar innan planområdet

Desse verdiane er operative, konservative triggerpunkt valde for denne konkrete planen. Dei er ikkje oppgitt som nasjonale forskriftsgrenser.

Sjekk før ansvarleg leiar gir GO

Kontrollpunkt	OK	Kommentar
Oppdatert vêrvarsel kontrollert same dag	☐	
Vindretning og vindkast observerte lokalt	☐	

Kontrollpunkt	OK	Kommentar
Relativ luftfuktigheit målt / kontrollert	☐	
Den varsla vindendringa har faktisk skjedd og forholda er stabile	☐	
Heile brennegrensa er gått og kontrollert	☐	
Svake punkt i kontrollinja er sikra	☐	
Vassforsyning og slokkeskøy er funksjonstesta	☐	
Mannskap, roller, rømningsvegar og sikkerheitssoner er gjennomgått	☐	
110-sentralen er varsla same dag	☐	
Prøvebrenning viser moderat og føreseieleg brannåtfærd	☐	

Avgjerd

☐ GO	Alle vilkår er oppfylte. Brenning kan starte trinnvis.
☐ NO-GO	Brenninga vert utsett / avlyst.
Grunngjeving / merknad	

Ansvarleg leiar: _____ **Tid:** _____ **Signatur:** _____

2. Område, føremål og avgrensing

Føremålet er kontrollert skjøtselsbrenning av eit avgrensa lyngareal på Bjørnøya, med særleg merksemd på lyng som er dau eller svekka etter frost- og tørkeskadar. Brenninga skal ikkje omfatte heile det samanhengande lyngområdet. Berre den på førehand kartfesta flata kan brennast.

Områdeskildring

Lokalitet	Bjørnøya, Haram kommune
Eigedom	1580-480/2/0
Vegetasjon	Hovudsakleg lyngvegetasjon; delar med dau / skadd lyng
Terreng / helling	Frå 0 til 7 prosent stigning.
Tilkomst	Traktorveg til parkeringsplass ved Sagabu.
Naturlege kontrollinjer	Tursti, grusdekt. Blimshaugen-Vigrastova.
Kunstige kontrollinjer	Market grønn i kartet (totalt 10 meter.)

Synfaring før brenning

Kontrollpunkt	OK	Kommentar
Samanhengande vegetasjon utanfor brenneflata vurdert	☐	
Tørre gras-/lyngparti som kan gi rask spreiring identifiserte	☐	
Einer, kratt og anna grovare brensel vurdert	☐	
Torv / organisk jord kontrollert med tanke på ulming	☐	
Gjerde, stolpar, kablar eller annan infrastruktur kartlagd	☐	
Tilkomst for personell og eventuelle innsatseiningar vurdert	☐	
Trygge rømningsvegar og sikkerheitssoner definerte	☐	

3. Risiko og omgjevnader

Den dimensjonerande risikoen for denne brenninga er vind. Dau og skadd lyng kan i tillegg reagere annleis enn frisk vegetasjon. Planen skal derfor gjennomførast med særleg låg terskel for å redusere brenneflata eller avbryte.

Risiko	Konsekvens	Risikoreduserande tiltak
--------	------------	--------------------------

Vindkast / vinddreining	Kan auke spreifingsfarten eller flytte brannfronten mot svak kontrollinje.	Utsett oppstart, liten prøvebrenning, kontinuerleg observasjon og stoppkriterium.
Dau og svært tørr lyng	Kan gi raskare antenning og høgare intensitet enn venta.	Trinnvis tenning og liten aktiv brannflate.
Spotbrann utanfor linje	Kan etablere ny brann i samanhengande lyng.	Utkikk og mobile slökkemiddel langs risikokant.
Ulming i torv/humus	Kan gi sein oppblussing etter synleg flamme.	Grundig etterslukking og minimum to timar etterkontroll.
Røyk	Kan påverke veg, busetnad eller personar.	Vurder vindretning før GO; stans dersom røyken går mot sårbart område.
Tap av oversikt / samband	Svekkjer evna til å handtere endringar raskt.	Klare roller, syn/telefon/radio og fast KO.

4. Organisering og roller

Rolle	Namn	Telefon	Hovudoppgåve
Ansvarleg leiar			GO/NO-GO, leiing, stans
Tenning			Tenning berre etter ordre
Sikringsmannskap 1			Kantsikring / slokking
Sikringsmannskap 2			Kantsikring / slokking
Utkikk / sikkerheit			Vind, røyk, spreieing, oversikt
Loggførar			Vêr, tidspunkt, hendingar

Minimumsprinsipp

Ingen arbeider åleine. Hald nok personell til samtidig observasjon av brannkant, kontrollinjer og risikopunkt.

5. Ressursar, logistikk og varsling

Kontrollpunkt	OK	Kommentar
Tilstrekkeleg slokkevatn tilgjengeleg	☐	
Pumpe / slange funksjonstesta (dersom nytta)	☐	
Ryggsprøyter / mobile slökkemiddel fylt og klare	☐	
Handreiskap for kantsikring klart	☐	

Kontrollpunkt	OK	Kommentar
Tenneredskap kontrollert og kan sløkkjast raskt	☐	
Mobiltelefon / samband testa	☐	
Førstehjelpsutstyr tilgjengeleg	☐	
Køyretøy parkert slik at rømningsveg ikkje vert blokkert	☐	
KO / møtestad merka på kart og kjent for alle	☐	
Møre og Romsdal 110-sentral varsla på 70 11 99 99 same dag	☐	

Varsling: Ålesund brannvesen opplyser at Møre og Romsdal 110-sentral skal varslast same dag ved større bål/brenning for å unngå unødvendige utrykningar. Ved brann, ulykke eller reell fare: ring 110.

6. Vêr- og brenneforhold

Lokale observasjonar veg tyngre enn eit tidlegare varsel. Verdata skal førast før oppstart, ved prøvebrenning og under gjennomføringa. Dersom forholda endrar seg i feil retning, skal ny tenning stansast medan situasjonen vert vurdert.

Tid	Vindretning	Middelvind m/s	Vindkast m/s	RF %	Temp. °C	Brannåtfærd / merknad
11.00						
12.00						
13.00						
Prøve						
Under						

7. Gjennomføring

- Sikkerhetsorientering:** Gå gjennom brennegrense, vindretning, kontrolllinjer, risikopunkt, rømningsvegar, samband og stoppsignal.
- Lokal vurdering:** Ansvarleg leiar kontrollerer vêr og tryggleikspunkta og tek GO/NO-GO-avgjerda.
- Prøvebrenning:** Start med ei lita, fullt kontrollerbar prøve for å sjå faktisk antenning, flammelengd og spreining.
- Trinnvis brenning:** Hald den aktive brannflata liten. Det skal aldri etablerast meir aktiv brann enn mannskapet kan halde under direkte kontroll.
- Kontinuerleg vurdering:** Vind, røyk, intensitet og kontrolllinjer vert vurderte fortløpande. Ny tenning kan pausast når som helst.
- Avslutning:** Stans tenning i god tid til grundig etterslukking og etterkontroll i dagslys.

8. Triggerpunkt - stans all vidare tenning

Kontrollpunkt	OK	Kommentar
Uventa vinddreining	☐	

Kontrollpunkt	OK	Kommentar
Vedvarande vind sterkare enn planføresetnaden	☐	
Vindkast over fastsett grense eller klart aukande kast	☐	
Relativ luftfuktigheit under planføresetnaden eller raskt fall	☐	
Brannåtfërda vert vesentleg meir intens enn under prøvebrenninga	☐	
Eld eller glør passerer kontrollinja	☐	
Gjentekne spotbrannar utanfor planområdet	☐	
Røyk går mot veg, bygningar eller anna sårbart område	☐	
Kontrollinja kan ikkje haldast med ressursane på staden	☐	
Kommunikasjon / oversikt mellom mannskapa vert broten	☐	
Ansvarleg leiar vurderer sikkerheitsmarginen som utilstrekkeleg	☐	

Ved redusert eller tapt kontroll

STANS ALL TENNING. Prioriter liv og tryggleik. Dersom situasjonen ikkje straks kan bringast tilbake innan planlagt ramme, trekk personell til trygg stad og ring 110 tidleg ved reell eller aukande fare.

Melding til 110 ved hending

Kontrollpunkt	OK	Kommentar
Kven ringer - namn og rolle	☐	
Nøyaktig stad / posisjon og eigedom	☐	
Kva som har skjedd og aktuell brannfront	☐	
Vindretning og omtrentlig vindstyrke	☐	
Kva som er truga	☐	
Beste tilkomst til området	☐	
Tilgjengelege ressursar på staden	☐	
KO / møtestad for innkommande ressursar	☐	

9. Etterkontroll og avslutning

Brenneområdet skal ikkje forlatast når den synlege flammen er borte. Heile ytterkanten skal gåast, og varme punkt skal slökkjast. Særleg merksemd skal rettast mot tuer, einer, røter, humus/torv og kanten mot ubrent lyng.

Kontrollpunkt	OK	Kommentar
All synleg flamme er sløkt	☐	
Heile ytterkanten er kontrollert til fots	☐	
Ingen glør / varme punkt i tuer, røter, einer eller humus/torv	☐	
Kontrolllinjene er intakte	☐	
Etterkontroll gjennomført i minst 2 timar - lenger ved behov	☐	
Ansvar for eventuell seinare kontroll er avtalt	☐	
Alt utstyr er samla og funksjon kontrollert	☐	
Bilete og logg er lagra	☐	

Ansvarleg for seinare kontroll: _____ Tidspunkt: _____

10. Dokumentasjon under og etter brenning

Hendingslogg

Tid	Aktivitet / hending	Observasjon / endring	Tiltak

Fotodokumentasjon

Kontrollpunkt	OK	Kommentar
Bilete av brenneflata før oppstart	☐	
Bilete av kontrollinjer og kritiske punkt	☐	
Bilete ved prøvebrenning / oppstart	☐	
Bilete under brenninga	☐	
Bilete av ferdig brent areal	☐	
Bilete etter etterslukking / sluttkontroll	☐	

Kort evaluering

Kva fungerte godt?

Kva avveik frå planen?

Var det risikosituasjonar / nestenulykker?

Kva bør endrast før neste brenning?

11. Sluttgodkjenning

Dato	01.10.2026
Brenning starta kl.	_____
Brenning avslutta kl.	_____
Etterkontroll avslutta kl.	_____
Brenninga gjennomført som planlagt	☐ Ja ☐ Delvis ☐ Nei
Avvik / hendingar	_____

Ansvarleg leiar

Namn: _____

Signatur: _____

Grunneigar / representant

Namn: _____

Signatur: _____

12. Grunnlag og referansar

Planen er utarbeidd med utgangspunkt i den innsendte malen «Veileder for kontrollert brenning» (Yrke Skog og Flamme, 2025), særleg strukturen for områdebeskriving, risiko, ressursar, vær, gjennomføring, tap av kontroll og etterkontroll. Innhaldet er tilpassa den aktuelle lokaliteten og den planlagde brenninga.

Gjeldande regelverk og offentleg informasjon som er kontrollert 29.09.2026:

- [Forskrift om brannforebygging § 3 - generelle krav til aktsomheit](#)
- [Ålesund brannvesen - ofte stilte spørsmål om bål og brenning](#)
- [Møre og Romsdal 110-sentral - kontaktinformasjon](#)

Regelverk

Det generelle bålforbodet 15. april-15. september er over på planlagt dato, men aktsemdsplikta gjeld heile året. Det er forbode å gjere opp eld utandørs under forhold eller på ein måte som kan føre til brann, og oppgjort eld skal ikkje forlatast før han er fullstendig sløkt.

Versjon 1.0 - utarbeidd 29.09.2026. Vêrdata og lokale forhold skal oppdaterast og verifiserast same dag som brenninga.

Vedlegg: Kartutsnitt og plan

Gjennomføring av kontrollert lyngbrenning

Brenninga skal gjennomførast kontrollert og stegvis, med særleg merksemd på kontrollinjene som er markerte med grønt i kartet. Desse ligg i den mest kritiske delen av brannfeltet, der terrenget dannar ein relativt smal flaskehals mot samanhengande vegetasjon vidare austover. Ei eventuell brannspreiing utanfor det planlagde feltet vil difor kunne få størst konsekvens i denne retninga.

Arbeidet skal starte langs dei grøne kontrollinjene. Før brenninga vert ført vidare inn på hovudarealet, skal det etablerast og kontrollerast ei sikker avgrensing gjennom flaskehalsen. Eksisterande barrierar skal forsterkast ved behov, og mannskap og slökkjeressursar skal prioriterast i denne sektoren. Brenninga skal ikkje førast vidare før det er stadfesta at avgrensinga er tilstrekkeleg sikra, og at det ikkje finst ukontrollerte brannkantar eller andre forhold som kan føre til spreiding austover.

Når den kritiske sektoren er sikra, vil resten av brannfeltet i stor grad vere avgrensa av sjø og strandsone på fleire sider, og veg mot sør. Desse strukturane utgjer naturlege og tekniske barrierar som reduserer risikoen for ukontrollert brannspreiing. Barrierane skal likevel ikkje reknast som absolutte. Vindkast, vinddreining og flygande glør kan føre brannen over etablerte avgrensingar. Brannkantane skal difor overvakast kontinuerleg gjennom heile operasjonen. Den vidare brenninga skal gjennomførast i mindre, handterlege delområde. Omfanget av aktiv eld skal til kvar tid vere tilpassa tilgjengeleg mannskap og slökkjekapasitet. Nye delområde skal ikkje tennast før den føregåande delen er stabilisert og vurdert som forsvarleg sikra.

Særleg merksemd skal rettast mot område med mykje død eller tørkeskadd lyng, der brannintensiteten kan bli vesentleg høgare enn i omkringliggjande vegetasjon. Ved endringar i vindforhold, brannåtferd eller tilgjengeleg slökkjekapasitet skal vidare tenning stansast inntil situasjonen er vurdert på nytt.